



ОБЛАСТ ХАСКОВО
ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр. Тополовград 6560, пл. „Освобождение” № 1, тел. 0470/5-22-80; факс 0470/5-41-57

e-mail: oba_top.grad@abv.bg



ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА
ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С.ОРЕШНИК”
ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД”

Относно: Постъпило запитване за разяснения по документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С.ОРЕШНИК”, ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД”.

На основание чл. 180, ал.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Община Тополовград, в качеството си на възложител по процедурата, предоставя на вниманието на заинтересованите лица следните разяснения:

Въпрос №1:

«Ще бъдат изградени сградни водопроводни отклонение.....които ще се изпълнят с полиетиленови тръби с висока плътност /HDPE/ тръби ф25 от уличния водопровод до ТСК ф25.

.....Тръбите ще се положат в изкоп с ширина 0.60 м и дълбочина 1,50 м върху пясъчна основа с дебелина 0.10 м ище се засипе с баластра”.

Въпрос: Как ще се изпълнява останалата част от тръбопровода ф25 на сградното отклонение (след ТСК) до водомерната шахта на всеки имот - ис изкоп или хоризонтален сондаж, доколкото това не е уточнено в проекта, след като в Детайла за монтаж на сградното отклонение е посочен изкоп и запазване на съществуващата тръба, която свързва към ТСК ?

При положение, че ще се изпълнява хоризонтален сондаж, следва ли изпълнителят да предвиди полагане на обсадна тръба?

Отговор на въпрос №1:

Изпълнението на СВО да се извърши съгласно предвидените видове работи по КСС.

Подмяната на СВО да се предвиди до регулационна линия . Не се предвижда обсадна тръба за СВО.

Въпрос №2

В глава втора на Техническата спецификация – I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ е указано:



ОБЛАСТ ХАСКОВО
ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр. Тополовград 6560, пл. „Освобождение” № 1, тел. 0470/5-22-80; факс 0470/5-41-57
e-mail: oba_top.grad@abv.bg

„Възстановяване на пътна настилка, включващо изпълнението на основа от нестандартна баластра, полагане на неплътен асфалтобетон с дебелина 6 см уплътнен, полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4 см уплътнен за участъка през селото от републиканската пътна мрежа и полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4 см уплътнен за останалите улици с асфалтово покрити”.

Същевременно в Количествената сметка има предвидена само една позиция /№1/, която да се остойностява посредством изготвяне на Анализна цена.

Въпрос: Как да се формира анализната цена на поз.1 от КС, като се вземе в предвид, че ще изпълняват два различни вида асфалтобетонена настилка – 1) непрътен асфалтобетон с дебелина 6 см + плътен асфалтобетон с дебелина 4 см и 2) плътен асфалтобетон с дебелина 4? Какви са отделните количества за двата вида асфалтови настилки и по какъв начин ще се отразяват те в Количествено – стойностната сметка?

Отговор на въпрос №2:

На въпрос №2 вече е даден отговор ,който е публикуван на страницата на Община Тополовград, секция „Профил на купувача”

Възстановяването на асфалтовата настилка да се приеме НАБ 6 + ПОБ 4, а за частта от републиканска пътна мрежа, съгласно изискванията на АПИ.

На тази база да се формира и анализната цена , която може да бъде само една поради факта че е предвидена само една позиция в КСС.

БОЖИН БОЖИНОВ
Кмет на Община Тополовград